










機 器 図 面							
B	ボデーライト	1/F	信号変換ボックス	SUS	サスペンションフライダクト	SP	LED5.6Wフィックスライト
							
<p>パナソニック NNQ3400DLA9 基本型、6S001mタイプ 定格出力、66Wフリース(100~242V) 色温度、3000K 消費電力36.3W 寿命、60000時間(標準仕様上) フォトリターン特性、優れ、(R400) R400、電圧調整はライトバー側に内蔵</p>		<p>パナソニック NNQ30200 基本型、6S001mタイプ(標準仕様上) DMX/DMX-RDM信号変換器 (4チャンネル)</p>		<p>SPC1015A 1.5A 1.5A コンセント×1 (100V) DMX 1.5A コンセント×1 (100V)</p>		<p>品番、NNQ30563Z 調光範囲0~100%、調光方式DMX/手調光 色温度、3000K、R400 消費電力5.6W、定格電圧AC100V RDM対応、ブラケット付標準品 キーパズタイラー(2個)、5m付、平行壁地2Pプラグ付 バンド付、フィラメント付 ハンダ付</p>	
FC	フロアコンセント	P1N	ピンスポットライト/スタンド	WC	ウォールコンセント	JB	ジョイントボックス
							
<p>2P 2芯、直線付(フットタイプ) 半固定品上仕 2P 2芯付1.5A 1.5A コンセント×2 (100V) 2P 2芯付1.5A 1.5A コンセント×2 (100V)</p>		<p>パナソニック NNQ30241 LED150Wピンスポットライト 色温度、3000K、R400 消費電力150W、定格電圧AC100V</p>		<p>直線付プレート型コンセント×1 (100V) 2P 2芯付1.5A 1.5A コンセント×2 (100V)</p>		<p>2ヶ用スイッチボックス</p>	
						<p>本体、ブラケット半固定品上仕 端子数2P×1.5A</p>	

[illegible]

システム系統図

入力電源 AC1φ3W
210V/105V 50Hz

調光操作卓

調光操作卓用コネクタ

作業灯スイッチ

LED 調光制御盤

ステージ上部

JB I/F B ×8台 B

SUS SP SP ×10台 SP

ステージ床面

FC LH ×10台 LH

FC

ギャラリースタイル

WC PIN

WC PIN

例

EM-KPEE-SB0. 5sq-2P×1
EM-FCPEE0. 9-3P×1
EM-1EE2. 0sq-3C(E2. 0sq)
EM-FCPEE0. 9-3P×1
EM-KPEE-SB0. 5sq-2P×1
EM-CE5. 5sq-3C(E5. 5sq)