

対象機器名	① ヤモリ	② ヤモリ・デ・セット	③ パワーヤモリセット	④ ピオマ
姿 図				
特 徴	パネの力でブレーカーを自動的に遮断。分電盤本体に設置。ふた付の分電盤に設置した場合、ふたが閉まらなくなる。	ふた付きの分電盤に対応した製品。分電盤から離れた箇所へ本体を設置。ワゴン一体のため、ヤモリ単体より高価。設置がやや難しい。	①や②では遮断できないアンパアブレーカー(容量が大きい75A以上のものやブレーカーのレバーが硬いもの、レバーの移動距離が長いもの)へ対応可。	遅延遮断機能を有し、揺れを検知後3分後にブレーカーを遮断。ピオマは分電盤本体へ設置。
参考価格(税込) 【自己負担額】	3,080円 【自：1,080円】	5,830円 【自：2,830円】	9,570円 【自：6,570円】	10,780円 【自：7,780円】

対象機器名	⑤ ki感震センサー (アース線タイプ)	⑥ ki感震センサー (三端子タイプ)	⑦ 震太郎	⑧ 一発遮断	⑨ 瞬断	⑩ zen断
姿 図						
特 徴	遅延遮断機能を有し、揺れを検知後3分後にブレーカーを遮断。コンセント(アース又は三端子付)へ設置することで、揺れを検知すると疑似漏電により漏電ブレーカーを作動させ、電気を遮断。疑似漏電により漏電ブレーカーを作動させるため、漏電ブレーカーがない場合は適用不可。コンセント(アース又は三端子付)に取り付ける。			揺れを検知すると疑似漏電により漏電ブレーカーを作動させ、電気を遮断。アース付コンセントに取り付ける。		⑤⑥⑦と同様。
参考価格(税込) 【自己負担額】	7,040円 【自：4,040円】	7,480円 【自：4,480円】	10,780円 【自：7,780円】	6,380円 【自：3,380円】	6,380円 【自：3,380円】	6,380円 【自：3,380円】

※1 一般財団法人日本消防設備安全センターが実施する消防防災製品等推奨制度の推奨品を補助対象機器としています。

※2 参考価格は変動する場合があります。価格の変動があった場合、市のホームページを随時更新してまいりますので、最新の価格はホームページにてご確認ください。