A1	LED富士型 40形	B	LED埋込下面開放型 40形	C1	LED埋込スクエアルーバー付 □370	D	LED埋込スクエアアクリルパネル付 □470	E	LED埋込スクエアルーバー型 □470	F	LED反射笠付 40形				
A2	LED富士型 20形	B2	LED埋込下面開放型 100形	C3	LED埋込スクエアルーバー付 □470	D	LED埋込スクエアアクリルパネル付 □367								
A3	LED富士型 40形	B3	LED埋込下面開放型 20形												

B1階講堂舞台上・倉庫 W=150

(A1)2370lm, 16.3W
(A2)1440lm, 12.1W
(A3)2500lm, 16.9W
電圧100～242V
本体:鋼板(白色粉体塗装)
ライバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
光源寿命:40000時間(光束維持率85%)
(A1)(A2)温白色(3500K)、Ra83
(A3)昼白色(5000K)、Ra83

パナソニック 直付XLX420AEVZ-LE9
パナソニック 直付XLX210AEV-LE9
パナソニック 直付XL465NNZ-LE9

ロッカー W=150

(B) 2300lm, 16.3W
(B2)4850lm, 32.6W
(B3)1600lm, 12.1W
電圧100～242V
本体:塗装鋼板
反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)
ライバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
光源寿命:40000時間(光束維持率85%)
温白色(3500K)、Ra83

パナソニック 埋込XLX420PEVZ-LE9
パナソニック 埋込XL850PEVJ-LE9
パナソニック 埋込XLX210PEV-LE9



(C1)3970lm, 34W
(C3)4290lm, 34W
電圧100～242V
本体:塗装(高反射白色粉体塗装)
ルーバー:鏡板(高反射白色粉体塗装)
点灯ユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)
光源寿命:40000時間(光束維持率85%)
(C1)(C3)温白色(3500K)、Ra83
調光可能タイプ(約10～100%)

パナソニック 埋込XL364LWF-LA9
パナソニック 埋込XL464CBF-LA9

和室

4470lm, 35W
2310lm, 19W
電圧100～242V
本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)
枠:鏡板(高反射白色粉体塗装)
パネル:アクリル(乳白)
光源寿命:40000時間(光束維持率85%)
温白色(3500K)、Ra83

パナソニック 埋込XL573PFJ-LA9
パナソニック 埋込XL563PFJ-LA9

5540lm, 44W
電圧100～242V
本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)
ルーバー:鏡板(高反射白色粉体塗装)
点灯ユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)
光源寿命:40000時間(光束維持率85%)
温白色(3500K)、Ra83
調光可能タイプ(約10～100%)

パナソニック 埋込XL373LWF-LA9

6900lm, 43.1W
電圧100～242V
本体:鋼板(白色粉体塗装)
ライバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
光源寿命:40000時間(光束維持率85%)
昼白色(5000K)、Ra83
調光可能タイプ(約5～100%)

パナソニック 直付XLX460NENZ-LR9

H	LEDウォールライト 20形	I	LEDダウンライト 150形 3500K	J	LEDダウンライト 200形 3500K	K	LEDダウンライト 550形	L	LEDユニバーサルダウンライト 100形	M	LEDキッチンライト	N	GL6W×1 殺菌灯		
		I2	LEDダウンライト 150形 3500K	J2	LEDダウンライト 200形 3500K										
				J3	LEDダウンライト 100形 3500K										

防湿・防雨型
1930lm, 19W
電圧100～242V
本体:ステンレス
カバー:ポリカーボネート(乳白)
光源寿命:40000時間(光束維持率85%)
昼白色(5000K)、Ra83

パナソニック NNFW21810J-LE9

φ100

(I)(I2)1190lm, 12.4W
電圧100～242V
反射板:アルミ(スノーホワイトや消し仕上)
枠:鏡板(スノーホワイトや消し仕上)
光源寿命:40000時間(光束維持率85%)
(I)(I2)温白色(3500K)、Ra95

パナソニック ダウンライトXND1531WC-LE9
パナソニック ダウンライトXND1531WC-LZ9

φ100

(J)(J2)1445lm, 15.5W
(J3)550lm, 9.4W
電圧100～242V
反射板:アルミ(スノーホワイトや消し仕上)
枠:鏡板(スノーホワイトや消し仕上)
光源寿命:40000時間(光束維持率85%)
(J)(J2)(J3)温白色(3500K)、Ra86

パナソニック ダウンライトXND2031WC-LE9
パナソニック ダウンライトXND2031WC-LZ9
パナソニック ダウンライトNTS70732S-LE1

φ150



5320lm, 42.4W
電圧100～242V
反射板:アルミダイカスト(スノーホワイトや消し仕上)
枠:アルミダイカスト(スノーホワイトや消し仕上)
光源寿命:60000時間(光束維持率80%)
温白色(3500K)、Ra85
調光可能タイプ(約5～100%)

パナソニック ダウンライトXND5563WV-LZ9

φ100

535lm, 7.2W
電圧100V
枠:アルミダイカスト(ホワイトや消し仕上)
灯具:アルミダイカスト(ホワイトや消し仕上)
首振角度約45度
光源寿命:40000時間(光束維持率70%)
温白色(3500K)、Ra85

パナソニック NTS61132W-LE1

865lm, 12W
電圧100V
カバー:プラスチック(乳白)
スイッチ付, コンセント付
壁面・棚下取付兼付型
光源寿命:40000時間(光束維持率85%)
昼白色(5000K)、Ra83

パナソニック LGB52094-LE1

8W
電圧100V
間接照射方式
カバー:鋼板(クールホワイト・拡散はつ当塗装)
反射板:アルミ(鏡面仕上)

パナソニック FA019922-GL

O	LEDトラフ 40形	P	LEDシーリングライト 750形	P	LEDシーリングライト 60形	R	LED軒下用シーリングライト 100形	S	LED軒下用ダウンライト	T	LEDスポットライト 250形	U	LEDポール灯 (H3. 5m)		

2500lm, 16.3W
電圧100～242V
本体:鋼板(白色粉体塗装)
ライバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
光源寿命:40000時間(光束維持率85%)
昼白色(5000K)、Ra83

パナソニック 直付XLX420NENZ-LE9

(グラスウールの厚さが50mmのため
吊ボルトにて50mm下げること)

7959lm, 60.8W
電圧100～242V
本体:アルミダイカスト(クールホワイトや消し仕上)
パネル:ガラス(透明つや消し)
光源寿命:40000時間(光束維持率70%)
白色(4000K)、Ra85
調光可能タイプ(約5～100%)

パナソニック NDNN57711-LE9

443lm, 5.8W
電圧100V
本体:アルミダイカスト
パネル:ポリカーボネート(乳白)
光源寿命:40000時間(光束維持率70%)
温白色(3500K)、Ra83
調光不可タイプ

パナソニック LGB51652LE1

ランプ共

1460lm, 17.2W
電圧100～242V
本体:アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
パネル:アクリル(透明つや消し)
光源寿命:40000時間(光束維持率85%)
温白色(3500K)、Ra85

パナソニック NNN54540B

φ150

軒下用(防雨型)
1710lm, 15.9W
電圧100～242V
反射板(上面):プラスチック(ホワイト)
枠:鏡板(スノーホワイトや消し仕上)
パネル:アクリル(透明)
光源寿命:40000時間(光束維持率85%)
電球色(3000K)、Ra85

パナソニック NDW26613-LE9



100V配線ダクト用
1750lm, 19.4W
電圧100V
灯具:アルミダイカスト(ホワイトや消し仕上)
首振範囲約90度
ビーム角60度
光源寿命:40000時間(光束維持率85%)
白色(5000K)、Ra85

パナソニック NTS02191W-LE1

※基礎は参考図を参照のこと

1620lm, 21W
電圧100～242V
本体:アルミダイカスト(オフブラック)
天板:鋼板(オフブラック), グローブ:アクリル
落下防止ワイヤー付, 耐震サージ:15KV
光源寿命40000時間(光束維持率75%)
電球色(3000K)、Ra85

(灯具)パナソニック モールライトXY7573-LE9
(ポール)パナソニック トクポールXY3739HN

V	LEDブラケット	V2	LEDブラケット	W	LEDフットライト	X1	LEDポールライト 25形 (ポールH=1000)	Y	LEDライン照明	Z	アウトドア照明				
						X2	LEDポールライト 25形 (ポールH=600)								

防湿・防雨型
956lm, 15W
電圧100V
本体:鋼板(オフブラック)
グローブ:ガラス(乳白)
ガード:アルミ(オフブラック)
光束寿命:40000時間(光束維持率70%)
電球色(2700K)、Ra83

パナソニック NNY20248-LE1

防湿・防雨型
408lm, 8.6W
電圧100V
本体:鋼板(ダークグレー)
グローブ:ガラス(乳白)
ガード:アルミ(ダークグレー)
光束寿命:40000時間(光束維持率70%)
電球色(3000K)、Ra85

遠藤照明 ERB6075H

防雨型, 壁掛込型
760lm, 7.0W
電圧100V
本体:塗装鋼板(ホワイト)ポリエステル)
枠:アルミダイカスト(エディアムグレーメタリック)
パネル:並ガラス(フロスト塗装)
光束寿命:40000時間(光束維持率70%)
電球色(2700K)、Ra85

パナソニック YYY66502-LE1

※基礎は参考図を参照のこと

防雨型
374lm, 10W
電圧100～242V
本体:アルミダイカスト(エディアム(グレーメタリック)
グローブ:ポリカーボネート(透明)
反射板:プラスチック(ホワイト)
ポール:ステンレス(エディアムグレーメタリック)
ポール径:φ135
光源寿命:40000時間(光束維持率70%)
電球色(3000K), Ra84

パナソニック ローポールライトXY2903K-LE9
パナソニック ローポールライトXY2923K-LE9

防雨型, L=244
1800lm, 21W
電圧100～242V
本体:乳製アクリル 透明
光源寿命:40000時間(光束維持率70%)
温白色(3500K)、Ra83

大光電機 DWP-4866AT (本体)
大光電機 DP-40172 (直流電源装置)
大光電機 DP-40169 (電源接続ケーブル)



大光電機 DWP-5231YSE

X1・X2	コンクリート基礎参考図	U	コンクリート基礎参考図





株式会社
寺田 大塚 小林 計画同人

一級建築士事務所
神奈川県知事登録 第11279号
TEL 045-222-7686

管理建築士 寺田芳朗
一級建築士 132871号

(仮称) 茅ヶ崎公園体験学習施設建設（電気設備）工事

電灯設備 照明器具参考姿図

ARC 寺田 P&D-DRA 小林・中野 松村
STR 山口 長嶋 松本 安藤 上野
EQU-MEQU-E

0123
A3：1/NS
A3：1/NS

E14