非常業務放送設備　ブロック図



天井埋込型スピーカー（ATT無）
天井埋込型スピーカー（ATT付）



ＪＶＣケンウッド　ＳＢ-Ｘ１６７　　パネル　ＳＢ-Ｂ６５５
ＪＶＣケンウッド　ＳＢ-Ｘ１６７ＡＴ　パネル　ＳＢ-Ｂ６５５　L級

スピーカーユニット	16 cmコーン型
定格入力	6 W/3 W/1 W
出力音圧レベル	93 dB/W（1 m）
周波数特性	80 Hz～14 kHz
入力インピーダンス	1.7 kΩ/3.3 kΩ/10 kΩ
仕　上	黒色モールド成型
パネル	アルミパンチング
アッテネータ	4段階（大/中/小/切）

防滴型天井スピーカー

ＪＶＣケンウッド　ＳＢ-ＨＣ３７　L級

スピーカーユニット	9 cm防滴型
定格入力	3 W/1 W
出力音圧レベル	92 dB/W（1 m）
周波数特性	150 Hz～20 kHz
入力インピーダンス	3.3 kΩ/10 kΩ
防水保護等級	IPX4準拠（JIS C 0920）

アッテネータ



ＪＶＣケンウッド　ＳＣ-６８

入力容量	6 W（0.5 W～6 W適合）
入力インピーダンス	1.7 kΩ～20 kΩ
音量調節	5段階（OFF、-18、-12、-6、0 dB）

天井露出型スピーカー(ATT付)



ＪＶＣケンウッド　ＳＢ-Ｃ９００ＡＴ　L級

スピーカーユニット	12 cmコーン型
定格入力	3 W/1 W
出力音圧レベル	92 dB/W（1 m）
周波数特性	160 Hz～18 kHz
入力インピーダンス	3.3 kΩ/10 kΩ

壁掛型スピーカー（ATT付）



ＪＶＣケンウッド　ＳＢ-Ｗ１２６ＡＴ　L級

スピーカーユニット	16 cmコーン型
定格入力	6 W/3 W/1 W
出力音圧レベル	92 dB/W（1 m）
周波数特性	120 Hz～13 kHz
入力インピーダンス	1.7 kΩ/3.3 kΩ/10 kΩ
アッテネータ	4段階（大/中/小/切）
キャビネット	木製

電源遮断ユニット



ＪＶＣケンウッド　ＲＢ-１Ｄ

コンセント	AC100 V、50/60 Hz
電力容量	最大800 W
電流容量	最大10 A（ACアウトレット1個）
制御電源	DC24 V、10 mA（非常制御信号RB）
制御方法	RB端子0 Vで商用電源出力をOFF
表示灯（LED）	1（通常時：緑色点灯、非常時：消灯）
プレート	付

非常業務放送架



1	デジタルパワーアンプ
2	デジタルプログラムチャイム
3	デジタルボイスファイル
4	ミキサーユニット
5	非常業務操作器
6	USB対応CDプレーヤー
7	非常業務予備電源ユニット
8	主電源ユニット
9	主入力制御ユニット
10	回線制御ユニット
B	ブランクパネル
V	ベンチレートパネル
R	ラック

定格出力	180 W
出力制御部	スピーカー出力回線：20回線＋一斉
緊急地震放送	非常放送より優先可（規定メッセージのみ）
音声警報・出火階情報	日本語／英語、494種類標準搭載
操作スイッチ	非常起動、非常復旧、火災放送、非火災放送、緊急地震放送停止、緊急優先一斉、一斉、放送復旧、チャイム x2、表示切換、照明
表　示	火災、発報放送、火災放送、非火災放送、連動、連動一斉、発報連動停止、地震放送、緊急優先、緊急、主電源、非常電源、出火階、作動/スピーカー回線短絡
液晶表示	5.7型（10文字x7行）
	業務放送内容、異常、システム設定、履歴確認表示
内蔵チャイム	4音チャイム（アップ/ダウン、速い/遅い）
モニタースピーカー	出力0.45 W、音量調節器、ハウリング防止回路付
非常電源部	DC24 V（ニッカド蓄電池）、トリクル充電方式
起動入力	25（拡張ユニット増設時最大45）+地震放送 x2
状態出力	12種類
異常検出	蓄電池異常、パワーアンプ異常、スピーカー回線短絡異常、通信異常など
操作緊急モード	手動起動、感知器起動、発信機起動
デジタルプログラムチャイム	
スケジュール	週間／年間
総ステップ/パターン数	4,000ステップ／99パターン
チャイム・楽曲	PCM音源／46種類、最大99
	ウェストミンスターの鐘、ラジオ体操第一他
BGM	ファイル数最大999、プレイリスト最大499
時計校正入力	30秒式親時計±24 V、音声入力、接点入力
制御入力／制御出力	入力 x2、出力 x8、アンプ電源制御出力
デジタルボイスファイル	
フォーマット	16 bitリニアPCM、8 bit μ-law
記録メディア	専用デジタルメモリーカード（512 MB）
最大録音ファイル数	999
制　御	入力 x15端子、出力 x2
ミキサーユニット	
入　力	マイク/ライン x3、フォノ/ライン、アナウンスマイク、ライン、Nチャイム、リモコンマイク、ラジオ、4音チャイム
出　力	ライン、録音
USB対応CDプレーヤー	
対応メディア	CD/CD-R/CD-RW、USB、SD/SDHC
再生ファイル形式	CD-DA/MP2/MP3/WAV/AAC/WMA

埋込型スピーカー（ATT付）



ＪＶＣケンウッド　ＳＢ-Ｗ３０ＡＴ　L級（3 W時）

スピーカーユニット	8 cmコーン型
定格入力	3 W / 1 W
出力音圧レベル	90 dB/W（1 m）
周波数特性	150 Hz～18 kHz
入力インピーダンス	3.3 kΩ/10 kΩ
アッテネーター	4段階
質　量	600 g

壁掛型防滴スピーカー



ＪＶＣケンウッド　ＳＢ-Ｈ６０　L級

スピーカーユニット	12 cm防滴型
定格入力	5 W/3 W
出力音圧レベル	92 dB/3W（1 m）
周波数特性	130 Hz～18 kHz
入力インピーダンス	2 kΩ/3 kΩ
質　量	1.4 kg