

【区分番号：5】

※カタログ値

自転車の種別		電動アシスト3輪自転車
メーカー名		豊田トライク
品名		オメガ ショート
型式		ST10-SR
全長		1,655 mm
全幅		590 mm
全高		1,150mm
タイヤサイズ		前2輪：16×1.75in
		後1輪：20×1.75in
総車両質量(バッテリー含)		29.1 kg
充電1回の走行距離		57km（標準パターン走行時）
変速機方式		後輪ハブ 内装5段
乗車適応身長		155 cm以上
バッテリー	品番	X0U-8212A-20
	種類	リチウムイオンバッテリー
	定格電圧	25.5V
	定格容量	15Ah
	Typ. 容量	15.4Ah（代表諸元値）/15.6Ah
充電器	品番	X92-8210C・スタンド式
	電源	AC100V（50Hz／60Hz）
	充電時間	約4.0時間
	質量	約1.0 kg

その他詳細の製品仕様については、物件写真7ページ目をご確認ください。

【基本情報】

購入時期	令和2年10月
定価	298,000円（税込）
自転車防犯登録	なし（抹消済み）
最終点検日	令和3年9月28日
引き渡し場所	神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号（茅ヶ崎市役所）
予定価格	50,000円
車両等の状況	「その他」に明記。車両等の状況確認は市職員が行ったものです。 詳細については直接物件の確認をお願いします。 物件の確認をしないで入札参加する場合は、物件に関する全ての事項を了承したものとみなします。

引き渡し条件	・車両及び装備は現状有姿にて引き渡しします。引き渡し後、隠れた不具合等を発見しても市は一切責任を負いません。権利移転に伴う費用や移送の費用は落札者の負担とします。
その他	■登録状況 ・令和4年5月に自転車防犯登録を抹消済みです。取得後、落札者が自ら新規登録の手続きを行う必要があります。引き渡しの際、抹消を証明する書類をお渡しします。 ■物件の状態 ・令和2年10月から令和4年3月まで使用していました。 ・充電をする際にバッテリーから異常を示す赤いランプが点滅しており、バッテリー又は充電器が故障しています。 ・車両本体については、現状ではバッテリー又は充電器の不具合のため、動作未確認です。 ・車両・バッテリー・充電器一式での売却です。 ・傷、汚れ、錆、樹脂部品の白化、バッテリーやタイヤ等の摩耗があります。また、ハンドルのグリップに多少のベタつきが発生しています。実際の状態については直接物件の確認をお願いします。 □特記事項 車両等の状態については、職員の目視・操作等により確認ができた事項のみを記載しております。専門的な見識を要する事項や、キズ・汚れ等の事項を含め正確な現状内容を保証するものではありません。あくまで現状有姿での販売になりますので、ご理解いただいたうえで入札参加および入札をお願いします。 ■諸費用 ・売買代金の納付にかかる費用は落札者の負担となります。 ・権利移転に伴う手続き、およびその他一切の法律や諸規制に関する手続きと費用負担は落札者に行っていただきます。 ■売却物件の引き渡し ・売却代金の完納をもって売却物件の所有権移転とします。 ・引渡しの期限は、所有権移転の日から30日以内とします。30日以内に売却物件を引き取りに来られない場合は、契約を解除させていただきます。 ・引き渡し時に「取扱説明書」、「自転車防犯登録変更（訂正）・抹

	消 お客様控」、「鍵」、その他資料一式をお渡しします。 ・売却物件は現状引き渡しとなりますので、引き渡し後の不調や不具合についての補償は一切行いません。 ・<u>発送による引き渡しは行いません。</u>落札者が保管場所まで引き取りに来てください。 ■その他 ・入札に参加する際は、本物件調書のほか、「インターネット公有財産売却説明書」、「誓約書」、「茅ヶ崎市インターネット公有財産売却ガイドライン」、「茅ヶ崎市入札公告」および KSI 官公庁オークションの物件詳細をよくお読みのうえご参加ください。
--	--

物件写真







X. 製品仕様(1)

製品名	TOYODA TRIKE OMEGA Long	TOYODA TRIKE OMEGA Short
型式	ST10-LR	ST10-SR
全長	1,790mm	1,655mm
全幅	590mm	590mm
全高	1,150mm	1,150mm
軸間距離	1,340mm	1,197mm
サドル高	795 ～ 895mm	
適応身長	155cm以上	155cm以上
車両重量	31.1kg	29.1kg
乗車定員	1 名	
タイヤ	サイズ (前2輪)	16 × 1.75in
	サイズ (後1輪)	・ 20 × 1.75in
	空気圧 (前2輪)	240 ～ 310kPa (35 ～ 45PSI) / 2.4 ～ 3.1bar
	空気圧 (後1輪)	240 ～ 310kPa (35 ～ 45PSI) / 2.4 ～ 3.1bar
リム形状	HE	
バルブ型式	米式	
変速機方式	後輪ハブ 内装5段	
駆動方式	チェーン式	
充電あたりの走行できる距離	57km ※1	
アシスト速度範囲	比例補助	0～10km/h未満
	通減補助	10～24km/h未満
電動モーター	形式	DCブラシレスモーター
	定格出力	240W
補助力制御方式	踏力比例制御方式	
車輪寸法	前2輪	16in × 1.75 ... (406mm × 44.5mm)
	後1輪	20in × 1.75 ... (508mm × 44.5mm)
制動形式	前2輪	油圧式ディスクブレーキ × 2
	後1輪	カンチレバー式 V型ブレーキ × 1
懸架方式	前2輪	センタリニアスプリング装備シンクロシステム
	後1輪	コイルスプリングサスペンション

TOYODA TRIKE
X. 製品仕様(1)

蓄電池	品番・種類	XOU-8212A-20・リチウムイオン電池
	定格電圧	25.5V
充電器	定格容量	15Ah
	Typ. 容量	15.4Ah (代表諸元値) / 15.6Ah
	品番・形式	X 92-8210C・スタンダード式
	電源	AC100V (50Hz - 60Hz)
照明装置	消費電力	140W
	充電時間	約 4 時間 ※2
前照灯		ハビチーランプ

※1 業界規格規定の標準/クランクで走行したときの弊社データです。
ハビチー-新品、気温15～25℃、車両重量65kg（乗員と荷物を合計）で、平滑乾燥路面、無風、無灯の状態で、強モードで走行。
※2 お買い求めのハビチーと充電器を使用し、ハビチー-残量ランプの1灯点滅まで使用したとき、満充電までのおおよその時間です。